

# HERMES

LED	Ra 85	RoH2	IP 65	-20°C +35°C	IK 07	~	A++	ZÁRUKA 5 let	100 000 hod	CE		
-----	-------	------	-------	----------------	-------	---	-----	-----------------	----------------	----	--	--




## Popis

HERMES je efektivní průmyslový LED svítidlo. Je charakterizován velmi vysokým světelným výkonem (cca 120 lm / W), širokým rozložením světla a vynikajícím barevným vykreslením. Svítidlo je vodotěsné a prachotěsné, což umožňuje použití v garážích, parkovištích a průmyslových halách. HERMES je perfektní náhradou za tradiční osvětlení. Možnost výroby svítidel pro lineární zářivky T8

Název	Rozměry			Váha
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	[kg]
HER-ECO-600	663	65	92	0,5
HER-ECO-1200	1262	65	92	1
HER-ECO-1500	1567	108	92	1,2

## Photometry



Název	Kód	Výkon		Úhel rozptylu	Světelný tok	
		[W]	[K]		[lm]*	[lm/W]
HER-ECO-600	4000K/PS/15W	15	4000	118	1800	120
HER-ECO-600	4000K/PS/25W	25	4000	118	3000	120
HER-ECO-600	4000K/PS/35W	35	4000	118	4200	120
HER-ECO-1200	4000K/PS/25W	25	4000	118	3000	120
HER-ECO-1200	4000K/PS/35W	35	4000	118	4200	120
HER-ECO-1200	4000K/PS/45W	45	4000	118	5400	120
HER-ECO-1200	4000K/PS/55W	55	4000	118	6600	120
HER-ECO-1500	4000K/PS/35W	35	4000	118	4200	120
HER-ECO-1500	4000K/PS/45W	45	4000	118	5400	120
HER-ECO-1500	4000K/PS/60W	60	4000	118	7200	120
HER-ECO-1500	4000K/PS/70W	70	4000	118	8400	120
HER-ECO-1500	4000K/PS/75W	75	4000	118	9000	120
HER-ECO-600	4000K/PS/15W/DA	15	4000	118	1800	120
HER-ECO-600	4000K/PS/25W/DA	25	4000	118	3000	120
HER-ECO-600	4000K/PS/35W/DA	35	4000	118	4200	120
HER-ECO-1200	4000K/PS/25W/DA	25	4000	118	3000	120
HER-ECO-1200	4000K/PS/35W/DA	35	4000	118	4200	120
HER-ECO-1200	4000K/PS/45W/DA	45	4000	118	5400	120
HER-ECO-1200	4000K/PS/55W/DA	55	4000	118	6600	120
HER-ECO-1500	4000K/PS/35W/DA	35	4000	118	4200	120
HER-ECO-1500	4000K/PS/45W/DA	45	4000	118	5400	120
HER-ECO-1500	4000K/PS/60W/DA	60	4000	118	7200	120
HER-ECO-1500	4000K/PS/70W/DA	70	4000	118	8400	120
HER-ECO-1500	4000K/PS/75W/DA	75	4000	118	9000	120